

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

D model klapeler, 2 girişe sahiptir ve her giriş tahılı 2 farklı çıkışa, içerisinde bulunan yönlendiriciler sayesinde iletebilmektedir.

Birden fazla klapeler kullanımını ve farklı açılardan gelen boruların sayısının azaltılması amacıyla kullanılmaktadır.

Tesislerde akışı ileten farklı açılardaki çapraz boruların karışıklığını engelleyerek tesiste düzenli montaj oluşmasını sağlar, karışıklığın önüne geçer.

D Model Klapeler Daire Giriş Kapasite Tablosu

Ürün Kodu	A	B	C	D	E
KLP-D2G2CK8	219	700	1450	1150	520
KLP-D2G2CK10	273	870	1800	1420	650
KLP-D2G2CK12	323	1020	2100	1680	760
KLP-D2G2CK16	406	1280	2620	2100	950
KLP-D2G2CK20	508	1600	3280	2650	1200
KLP-D2G2CK24	609	1920	3940	3180	1440

D Model Klapeler Kare Giriş Kapasite Tablosu

Ürün Kodu	A	B	C	D	E
KLP-D2G2CK8	219	700	1450	1150	520
KLP-D2G2CK10	273	870	1800	1420	650
KLP-D2G2CK12	323	1020	2100	1680	760
KLP-D2G2CK16	406	1280	2620	2100	950
KLP-D2G2CK20	508	1600	3280	2650	1200
KLP-D2G2CK24	609	1920	3940	3180	1440

-Ölçüler mm olarak verilmiştir.

-Tablodaki veriler yaklaşık değerlerdir.

-Maxporter teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.

